

② 強化ダンプ

【仕様】

鉄板製・ステンレス（SUS304-2B）製

アオリ形式 一方開・3方開

荷箱深さ H250mm・H300mm

フロント鳥居 標準鳥居・パネル式鳥居（窓抜・たて棧・プロテクター120mm）

荷台板厚 鉄板製 床板厚 3.2mm アオリ板厚 2.3mm

ステンレス製 床板厚 2.5mm アオリ板厚 2.0mm

標準ダンプより板厚を分厚くして、荷箱を強化しました。

用途：造園・土木・建設・水道工事業等の産業廃棄物・廃材等の運搬及び輸送。

リース・レンタル業にも最適。

※もっぱら土砂等を積載しない車両となります。

公道上は最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

【サービスのご案内】

鉄板製・ステンレス（SUS304-2B）製

一方開・3方開

標準ダンプより板厚を強化！

【追記】

鉄板ダンプとすいちよくゲートは、プライマー（サビ止塗装）までです。

完成色塗装は、お客様ご自身でお願いいたします。

尚、見積り価格には、登録諸費用、取付架装費、運搬費は含まれておりません。

ダンプ・すいちよくゲート・ミニクレーン取付車は改造車（構造変更）になり、別途持込み検査が必要です。

登録に伴う改造自動車通知書は、ダンプキットに付属しています。

軽トラックは公道上最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

【画像】

