

⑥ リフトダンプ

【仕様】

アオリ形式	一方開・3方開		
荷箱深さ	H250mm・H300mm・H400mm		
フロント鳥居	標準鳥居・パネル式鳥居（窓抜・網張・プロテクター120mm）		
荷台板厚	鉄板製	床板厚 2.3mm	アオリ板厚 1.6mm
	ステンレス製	床板厚 1.5mm	アオリ板厚 1.5mm

3方開仕様はアオリと開くと床面がフルフラットになり荷物の積込みが容易になります。

用途：造園業・果樹園等の高所作業や看板の取付け等に最適。

※土砂は厳禁です。

公道上は最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

【サービスのご案内】

鉄板製・ステンレス（SUS304-2B）製
一方開・3方開 リヤアオリは上開仕様
高所作業にも使えます。

【追記】

鉄板ダンプとすいちよくゲートは、プライマー（サビ止塗装）までです。

完成色塗装は、お客様ご自身でお願いいたします。

尚、見積り価格には、登録諸費用、取付架装費、運搬費は含まれておりません。

ダンプ・すいちよくゲート・ミニクレーン取付車は改造車（構造変更）になり、別途持込み検査が必要です。

登録に伴う改造自動車通知書は、ダンプキットに付属しています。

軽トラックは公道上最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

【画像】

