

⑦ リヤリフトアップダンプ

【仕様】

鉄板製・ステンレス（SUS304-2B）製

アオリ形式 一方開・観音開

荷箱深さ 一方開：H500mm・H600mm・H700mm

観音開：H500mm・H600mm・H700mm・H800mm・H900mm

フロント鳥居 標準鳥居・パネル式鳥居（窓抜・網張・プロテクター200mm）

荷台板厚 鉄板製 床板厚 2.3mm アオリ板厚 1.6mm

ステンレス製 床板厚・アオリ板厚共に 1.5mm

※ステンレス家畜糞尿ダンプはステンレス板厚が 2.0mm になります。

観音開仕様は大型ゴミ等の積荷の排出が容易になります。

用途：ゴミ収集業・清掃業・酪農・畜産業のじん芥・粗大ゴミ推肥等の運搬及び輸送。

※土砂は厳禁です。

公道上は最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

荷台後部を持ち上げ、高い位置でダンプします。荷降ろしの時、高い位置で積荷を排出できます。

【サービスのご案内】

特別仕様

鉄板製・ステンレス（SUS304-2B）製

一方開・観音開 観音開は積荷の排出がスムーズに！観音開は上開仕様。

【追記】

鉄板ダンプとすいちよくゲートは、プライマー（サビ止塗装）までです。

完成色塗装は、お客様ご自身でお願いいたします。

尚、見積り価格には、登録諸費用、取付架装費、運搬費は含まれておりません。

ダンプ・すいちよくゲート・ミニクレーン取付車は改造車（構造変更）になり、別途持込み検査が必要です。

登録に伴う改造自動車通知書は、ダンプキットに付属しています。

軽トラックは公道最大積載量 350kg を守ってご使用ください。

※仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。

【画像】

